

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Spray transparente a base de disolventes para documentos de papel.

2. CARACTERÍSTICAS

TRANSPARENT 21 vuelve transparente el papel con esquemas de circuitos impresos, tablas, etc. y por consiguiente permeable a la luz solar y a los rayos UV.

3. APLICACIONES

TRANSPARENT 21 vuelve translúcidos los documentos de papel, permitiendo su uso directo para la producción de circuitos impresos con el revelador POSITIVE 20. El spray transparente sustituye por consiguiente el arduo trabajo de repro.

4. INSTRUCCIONES

- Para producir documentos en papel transparente, pulverizar generosamente TRANSPARENT 21. La transparencia se mantiene durante 20 – 30 minutos a temperatura ambiente. Después de este tiempo hay que renovar la aplicación.
- Para producir circuitos impresos, se puede aplicar TRANSPARENT 21 directamente sobre la placa recubierta de laca fotocopidora POSITIV 20. Después colocar el documento con el esquema del circuito con el lado impreso hacia abajo sobre la placa y presionar suavemente. Eliminar las burbujas de aire. Procesar (se puede omitir la presión con placa de cristal). Para revelar la placa procesada, se debe eliminar el TRANSPARENT 21 con chorro de agua.
- TRANSPARENT 21 contiene disolventes inflamables, por lo que se debe mantener alejado de fuentes de ignición.
- Existen Hojas de Seguridad e Higiene (MSDS) para todos los productos, de acuerdo según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas



5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO (sin propelente)

Aspecto	: líquido incoloro
Olor	: ligero olor a disolvente
Punto de inflamación	: <0°C
Densidad @ 20°C	: 0,8
Tiempo de secado aprox.	: 20 min.

6. EMBALAJE

aerosol 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web :

www.crcind.com

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto

Version : 20795 03 1003 00
Date : 20 Septembre 2004



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

